

BLO-AIR
RECIRCULATION FAN

牛舎の空気を変える

快適な環境が生産性を高める

ブローエア 52"・72"

最新鋭パネルファン

ダイレクト ドライブ



SERIES

NEW ARRIVAL



静音設計



低消費電力



高機能



高出力

BLO-AIR ブローエア



ダイレクトドライブ（VFD内蔵モデル）

次世代の送風ソリューション：メンテナンスフリーと省エネを両立



メンテナンスの手間を大幅に削減

ベルトレス構造（ダイレクトドライブ）を採用しているため、ベルトの摩耗や交換、張り調整の必要がなく、故障リスクを最小限に抑えます。

常に安定した送風パフォーマンス

稼働中の風量変動が少なく、常に一定で信頼性の高い空気循環を提供し、環境を最適に保ちます。

優れた省エネ・コスト削減効果

VFD（可変周波数制御）内蔵の可变速ファンにより、必要に応じた細かな風量調節が可能。無駄な電力消費を抑え、ランニングコストを低減します。

■ 技術仕様（テクニカルスペック）

タイプ	電源	回転数	直径	極数	風量
52"	1φ200V 50/60Hz 1.47kW	410rpm	φ1625mm	20P	41,000 m3/h
72"	3φ200V 50/60Hz 3.0kW	400rpm	φ2200mm	20P	87,220 m3/h

【ご注意】 本仕様は「Blo-Air 52 2020年モデル」に基づいた理論上の数値です。
上記データは暫定値であり、公的機関による最終認証の結果次第で改訂される場合があります。



※ スピードコントローラは標準装備品です。

問い合わせ先  ラクトシステム 株式会社
LactoSystem

〒672-8040 兵庫県姫路市飾磨区野田町61-1
TEL 079-260-7872 FAX 079-260-7873

ご用命は