



MAX-AIR

ファイバーグラス排気ファン



Website: www.ventec.ca

MAX-AIR | ファイバーグラストンネル換気ファン

主な仕様

形式	MAX-AIR 36		MAX-AIR 50		MAX-AIR 72		
羽根寸法	0.91 m (36")		1.27 m (50")		1.83 m (72")		
モーター容量	0.56 kw (3/4 HP)		1.12 kw (1.5 HP)		2.24 kw (3.0 HP)		
電源	1	3	1	3	1	3	3
電圧	115/230	208-230/460	115/230	208-230/460	230	208-230/460	575
電流(A)	11/5.5	2.6-3/1.5	15.2/7.6	5-4.8/2.3	13.2	10-9.2/4.6	3.2
速度	一定	可変	一定	可変	一定	可変	可変
回転数 (回/分)	400	120 @ 400	400	120 @ 400	300	100 @ 300	100 @ 300
シャッター	PVC				アルミニウム & PVC		
フレーム	パウダーコートスチール						
羽根	6x アルミニウム						
設置寸法	1.10 m x 1.10 m		1.41 m x 1.41 m		2.00 m x 2.00 m		
0" 静圧							
風量	340 m ³ /分 (12 000 CFM)		750 m ³ /分 (26 500 CFM)		1274 m ³ /分 (44 975 CFM)		
電力効率	0.60 m ³ /分 (21 CFM) /ワット		0.71 m ³ /分 (25 CFM) /ワット		0.57 m ³ /分 (20,3 CFM) /ワット		
0.05" 静圧							
風量	315 m ³ /分 (11 150 CFM)		711 m ³ /分 (25 125 CFM)		1195 m ³ /分 (42 191 CFM)		
電力効率	0.51 m ³ /分 (18 CFM) /ワット		0.66 m ³ /分 (23 CFM) /ワット		0.51 m ³ /分 (17.9 CFM) /ワット		

MAX-AIR 50

MAX-AIR 72



高性能で革新的なデザイン

- ✓ 簡単に取り外しできるシャッターを標準装備しています
- ✓ 頑丈で耐腐食性に優れたアルミニウム6枚羽根

- ✓ 本体およびコーン対候性に優れるグラスファイバー製
- ✓ 毎分60回転から245回転の範囲でインバータ制御に対応

- ✓ 低ノイズ設計
- ✓ 自動ベルトテンション
- ✓ 耐久性に優れたFRPハウジング

輸入元
総代理店



ラクトシステム 株式会社 <https://lactos.jp/>

■本社

〒672-8040 兵庫県姫路市飾磨区野田町61-1
Tel.079-260-7872 Fax.079-260-7873

■北海道オフィス

〒085-0058 釧路市愛国東2丁目55番10号2FD号室
Tel./Fax. 0154-68-5020