



餌寄せロボット
ムーブ

Moov 2.0

牛の健康と酪農家の負担軽減のために

採食回数を増やすことは牛の健康に欠かせません。

24時間餌寄せをするロボットMoovは、酪農家の労力軽減はもちろん、

牛の健康や発育に良い効果をもたらします。

採食量の増加

弱い牛の適切な採食

理想的な採食回数の実現



繁殖力向上

乳量向上

疾病*予防

若牛の発育向上

*固め食いによるルーメンアドーシスや四変など

Moov 2.0

輸入元



ラクトシステム 株式会社



自走ルートの設定は 簡単・無制限



Moov 2.0

JOZのトランスポンダーシステムは
シンプルな操作でルート設定が可能。
牛舎床に埋め込んだ無線装置が位置認識を行うため
複雑な走行ルートの設定も可能です。

丈夫でスマート

設置した充電ターミナル【J-ロード】から自走開始。
丈夫なステンレススチールドラムは左右に回転し
同じルートを引き返していくことも可能です。
大型牛舎にも適応する12m/分の自走速度。
ハイポイドギアと2モーターで力強い走り。
衝撃を吸収するキャスター・車輪で制御力UP。
ルート走行を終えたMoovは
自動的に【J-ロード】へと戻ります。

製品ラインナップ

- スタンダード
- スタンダード+スカートリフト機能付
- スタンダード+スカートリフト&ドア開閉機能付

【スカートリフト機能】

最大70mmまでドラムが昇降する機能
ドラムは常に清潔に保たれ、
2.5cmの段差、15%までの傾斜も走行可能に。

【ドア開閉機能】

電動ドアを制御
牛舎の扉を開く手間が省けます。



いつでも どこからでも ロボットの状態が分かる

ワイヤレス通信で遠隔管理が可能な
JOZ管理システム【JMS】によって
酪農家自身はもちろん
ディーラーによる遠隔メンテナンスも可能。

ニーズに合わせた スケジュール管理

Moovでは運転モニター【J-タッチ】や
JOZが提供するソフトウェアを通じて
多様なスケジュール管理ができます。
例えば...

- ・2日おきの給餌
 - ・単発の給餌
 - ・開始時刻の変更
 - ・停止/再生機能
 - ・ジャンプスタート機能
- =充電ターミナルに戻らずルート走行を続ける

牛の健康は乳量の向上に

24時間365日稼働可能なMoovを使えば
夜間の餌寄せも心配ありません。

餌へのアクセスが容易になることで
牛の採食量が増えるのは勿論、
弱い牛も適切に採食ができ、
病気を招く固め食い等の問題も解消できます。
これらは乳量や繁殖力の向上には
欠かせない要素と言えるでしょう。



▼運転モニター【J-タッチ】



◀JOZ管理システム【JMS】



Moov 2.0



餌寄せロボット
ムーブ

Moov 2.0 仕様



Moov本体

外形寸法	Φ1317mm×H1013mm
ドラム直径	Φ1140mm
重量	680kg
バッテリー	24V(バッテリー×2)
ドラム材質	ステンレススチール
運転速度	12m/分
防水クラス	IP65
位置認識	トランスポンダ ジャイロスコープ ホイールエンコーダー

運転モニター【J-タッチ】

外形寸法	W250×H170×D40mm
重量	340g
材質	プラスチック
防水クラス	IP65
ケーブル長さ	2m

▼運転モニター【J-タッチ】



充電ターミナル【J-ロード】

外形寸法	W400×H1039×D217mm
重量	17.5kg
電源	2×230V
充電電圧	24V DC
材質	プラスチック
防水クラス	IP65
その他	要インターネット接続

◀充電ターミナル 【J-ロード】

輸入元



ラクトシステム 株式会社

ご用命は

■本社

〒672-8040 兵庫県姫路市飾磨区野田町61-1
Tel.079-260-7872 Fax.079-260-7873

■北海道オフィス

〒085-0058 釧路市愛国東2丁目55番10号2FD号室
Tel./Fax. 0154-68-5020