

SELF LOCK STANCHON

セルフロックスタンション 溶融亜鉛メッキ（ドブ漬け）製

本製品は“錆び”を防ぐ方法として溶融亜鉛メッキを採用しています。多くのスタンションは電気メッキ製で、溶接部に塗装が施された材質のものがよく使われています。最初の何年間かは両者とも錆びの心配がありません。しかし、溶融亜鉛メッキの耐用年数が格段にすぐれているので、牛舎の過酷な環境下ではわずか数年で勝敗が決まります。一般に、溶融亜鉛メッキの寿命は、大気中では20年以上とされています。



木柱 4m 5頭タイプの施工例

タイプ	図	1頭間隔	仕様
3m 4頭		760mm	上下開閉式回転バー 下方が開くバーの利点... ✓ 緊急時に下方から牛の首を抜くことができる ✓ 牛が食べやすい
3m 5頭		564mm	溶融亜鉛メッキ製 頑丈な50mmx50mmx3.2mm角パイプ レール（上下）
3.6m 5頭		710mm	φ16セルフロック回転ロッド
4m 5頭		761mm	

柱の間隔に合わせて、製作図の設計をおこないます。また、育成牛用や肥育牛用など、1頭間隔の設計変更等のご要望も受け賜ります。

輸入元



ラクトシステム 株式会社

■東日本オフィス 〒920-0002

■西日本オフィス 〒672-8040

■北海道オフィス 〒085-0061

■九州オフィス 〒861-8002

石川県金沢市千木1-56

兵庫県姫路市飾磨区野田町61-1

北海道釧路市芦野2-3-5

熊本県熊本市北区弓削6-5-32-205

Tel. 076-216-5790

Tel.079-260-7872

Tel.090-8636-6421

Tel.096-273-7925